

VOC-01 环形初粘性测试仪

VOC-01 环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。



产品特征

- 7寸触摸屏控制，人机接口时尚、便捷
- 采用进口传感器，有效保证试验结果的准确性
- 结构紧凑、精巧、人性化结构设计
- 丝杠传动系统速度随意调节，保证试验速度及位移准确性
- 开机自动零点校准，支持手动传感器清零
- 显示实时测量数据、变化曲线以及测试结果
- 专业人性化夹具，可以任意更换适用于不同大小试样
- 限位保护、自动回位等智能配置，保证用户的操作安全
- 仪器自带微型打印机，可打印设备序号、样品批号、试验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息
- 标准 RS485 接口配置、计算机软件支持、结果多种单位显示
- 产品符合 GMP 用户四级权限
- 试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势
- 专门的计算机通信软件，可进行试验的实时显示及数据的分析处理、数据保存
- 具备 ISP 在线控制、升级功能，可按照要求远程更改试验功能
- 中英文双语切换，方便客户语言切换选择

测试原理

按照 GB/T 31125-2014 标准将环形试样与试验机台（材料为试验板和玻璃等材质）接触后，仪器自动反向以 300 mm/min 速度将环形试样与试验台分开。

测试标准

该仪器符合多项标准：GB/T 31125-2014、YBB00332002-2015、YBB00322005-2015

技术指标

指标	参数
测量范围	0 ~ 50 N
测量精度	0.5 级
测量速度	1 ~ 500 mm/min（无级调速）
电 源	AC 220 V 50 Hz



外形尺寸	310mm(W) x 330mm(D) x 600mm(H)
主机净重	17 kg

产品配置

标准配置：主机、微型打印机、环形初粘力夹具

注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 www.cscii.com 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

